

# PROCUT LD

Масляная смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) для лёгких режимов механической обработки

## Описание

**Procut LD – бесхлорная масляная СОЖ, изготовленная с применением минеральных масел высокой степени очистки и передовых присадочных технологий.**

## Применение

**Масляная СОЖ Procut LD разработана для применения в широком спектре операций и материалов при механической обработке металлов, обладающих малой и средней твёрдостью. Подходит для многих видов механической обработки.**

## Преимущества

- Содержит присадки, препятствующие образованию дыма;
- Благодаря своей прозрачности облегчает визуальный контроль за процессом обработки, чем увеличивает производительность труда;
- Не обладает раздражающим запахом;
- Пригодна для использования при обработке цветных металлов (меди и её сплавов);
- Не оставляет тёмных пятен на обработанной поверхности.

## Типовые характеристики

|   |             |       |
|---|-------------|-------|
| Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>                | ASTM D 4052 | 0,878 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С              | ASTM D 92   | 208   |
| Кинематическая вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с | ASTM D 445  | 28,8  |
| Температура застывания, °С                            | ASTM D 97   | -27   |

*Редакция от 30.09.2022*



**Petrol Ofisi**

Тел.: +7 (495) 572-42-54 | E-mail: tds@petrolofisi.com.ru